

## Description

Très prisé par les particuliers, l'Evergreen est un produit pratique permettant d'apporter une touche originale en extérieur.

Ce produit s'apparente au pavé béton, avec une structure quadrillée et des évidements. Les Evergreen (pavés évidés) sont généralement utilisés dans les aires de stationnement, les allées d'hôtels ou autres sites IRS.

Comme ils sont évidés, on peut les remplir de corail ou de terre pour y planter de l'herbe ou des fleurs. Résultat : les cours, allées et parkings sont pavés tout en étant fleuris.

- Dimensions : 600mm x 400mm x 120mm en hauteur

## Informations techniques

- Niveaux de tolérance sur les dimensions travaillées

Dimension Maximale	Variation
Longueur	+3mm – 5mm
Width	+2mm – 2mm
Hauteur	+3mm – 5mm

- Poids du pavé Evergreen d'UBP : ±45kg
- Résistance à la compression de l'Evergreen : 30 MPa
- Renforcement : aucun
- Période de cure : 7 jours en extérieur avant livraison

## Spécifications matérielles

- Ciment  
CIMENT PORTLAND ORDINAIRE (CEM I – 42.5N)  
Conformément à la norme BS EN 197-1:2000 – Ciment. Compositions, caractéristiques et critères de conformité pour les ciments communs.
- Agrégats  
AGREGATS UBP (Sable de pierre 0-4mm & agrégats 4-6mm)  
Conformément à la norme BS 882: 1992 – *Specification for aggregates from natural sources for concrete.*
- Eau  
TROU DE FORAGE - Propre et ne présentant aucune quantité toxique de substances nuisibles, qu'elles soient en suspension ou en solution ; contrôle mensuel par des laboratoires extérieurs.

## Attestations de contrôle et de conformité

Les attestations appropriées sont délivrées sur demande. En l'absence de spécifications ou d'exigences particulières au produit, les attestations de contrôle et de conformité seront celles requises par la norme BS EN 1338:2003.

